

## A22 – ATRIUM Controlador híbrido de 2 puertas

ATRIUM A22 es un poderoso módulo híbrido IP controlado a través de internet. La flexibilidad del módulo A22 permite que sea configurado como controlador o expensor de 2 puertas (2 en 1).

A22 incluye un servidor web integrado que combina rendimiento y sencillez para administrar Usuarios/Tarjetas, bloqueo o desbloqueo de puertas, monitoreo de eventos del sistema y visualización de información del controlador desde cualquier parte del mundo!

Único en la industria, fácil enrolamiento de tarjetas y encendido del sistema que simplifica su vida. Todos los A22 incluyen una fuente de poder universal pre-ensamblada, haciendo de éste producto un líder en la industria en eficiencia y simplicidad.



## Especificaciones Técnicas

- Controla 2 puertas y 2 lectores
- **Fuente de alimentación universal plug-in pre-ensamblada incluida (120V/240V)**
- Convierte cualquier controlador de puerta A22 a un A22EC (controlador de elevador) con una simple y gratuita actualización de firmware. Una vez hecha la conversión, el A22EC puede administrar hasta 256 pisos.
- Puerto Ethernet con encriptación AES de 256 bits
- Comunicación Bus RS485 hasta 1220m (4000 pies)
- Servidor Web integrado
- Detección automática de módulos de hardware
- Fácil y rápido proceso de enrolamiento de tarjetas
- Salidas de bloqueo: 2 ( 750 mA a 12 VCC/cada uno)
- Salidas de relé: 2 en forma C (contacto seco) 5A @ 250VCA, 7A @ 125VCA, 7A @ 30 VCD
- 6 entradas multifuncionales (12 utilizando doblaje de zona)
- Sistema totalmente sin fusibles
- Hasta 10.000 usuarios
- Hasta 10.000 tarjetas
- Hasta 25.000 eventos
- Actualización de firmware ultra rápida
- Software de administración GRATIS
- Fácil mantenimiento en las terminales de bloque removible
- Broche de presión en conectores terminales de fácil mantenimiento
- Fácil comprensión de status de LED indicador