

# Serie FX-890II



## Impresoras de impacto y alto rendimiento para entornos exigentes

### Características principales

- **Gran productividad** — Impresora muy rápida de 9 agujas que imprime formularios de varias copias e informes a una velocidad de 738 cps<sup>1</sup>.
- **Bajo costo de propiedad** — Cartucho<sup>2</sup> de cinta de 7,5 millones de caracteres, bajo costo, reduce la frecuencia de intervención del usuario.
- **Integración perfecta con sistemas nuevos y anteriores** — Incluye los lenguajes Epson ESC/P<sup>®</sup>, IBM<sup>®</sup> PPDS y MICROLINE<sup>®</sup> para más flexibilidad.

La Epson FX-890II ofrece durabilidad y facilidad de uso para las necesidades diarias e importantes. Tiene 9 agujas y carro estrecho, larga duración y velocidades de hasta 738 cps<sup>1</sup>. Su cartucho<sup>2</sup> de cinta de hasta 7,5 millones de caracteres reduce las intervenciones del usuario y el costo por página. Puede integrarse en cualquier sistema con los lenguajes de impresora Epson ESC/P<sup>®</sup>, IBM<sup>®</sup> PPDS y MICROLINE<sup>®</sup>.

Este caballo de batalla es ideal para ambientes exigentes e imprime velozmente hojas sueltas, formularios continuos o de hasta 7 copias con un panel de control intuitivo para la fácil instalación y configuración.



# Serie FX-890II

## Especificaciones técnicas

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

<b>Método de Impresión</b>	
	Matricial de 9 agujas
<b>Dirección de impresión</b>	
	Bidireccional con búsqueda de lógica para texto y gráficos. La impresión de texto o gráfica unidireccional se puede seleccionar mediante los comandos de software
<b>Velocidad de impresión</b>	
Borrador de velocidad ultra rápida	738 CPS (12 cpi) 615 CPS (10 cpi)
Borrador de alta velocidad	612 CPS (10 cpi)
Borrador	463 CPS (10 cpi)
Calidad de letra	115 CPS (10 cpi)
<b>Fuentes residentes</b>	
Borrador de velocidad ultra rápida	10, 12 cpi
Borrador de alta velocidad	10, 12, 15, 17, 20 cpi
Borrador	10, 12, 15, 17, 20 cpi
<b>Fuentes para códigos de barras</b>	
	NLQ (Roman/Sans Serif) 10, 12, 15, 17, 20 cpi proporcional EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5
<b>Columnas imprimibles</b>	
	80 (10 cpi), 96 (12 cpi), 120 (15 cpi), 137 (17 cpi), 160 (20 cpi)
<b>Formato</b>	
	Espacio entre líneas 4,23mm (1/6") o programable en incrementos de 0,059 mm (1/432")
<b>Mecanismo de alimentación del papel</b>	
	Alimentación por fricción (delantera, trasera) Tractor de empuje (delantero, trasero) Tractor de tracción (delantero, debajo trasero) Tractor de empuje y tracción (delantero, debajo trasero) Alimentador con hoja de corte (opcional) Base de papel en rollo (opcional)
Velocidad del dispensador de papel	4,23mm (1/6") en 45 milésimas de segundo 13,46cm (5,3") por segundo de alimentación continua
<b>Acceso del papel</b>	
Inserción manual	Entrada delantera o trasera, salida superior
Alimentador con hoja de corte	Entrada trasera, salida superior
Tractor	Entrada delantera o inferior, salida superior
Tractor de estiro y tracción	Entrada delantera o trasera, salida superior
<b>Buffer de entrada</b>	
	Tamaño 128KB
<b>Sistema operativo</b>	
	Windows Vista, 7, XP, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012 y 2016
<b>Interfaz</b>	
Estándar	Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0

Opcional (Configuración hecha en fábrica)

Tarjeta Serial de Interfaz (solo en FX-890II NT)  
Red 10/100Base-TX tarjeta de Interfaz (solo en FX-890II NT)

<b>Lenguajes de impresora</b>	
Epson	ESC/P
IBM	PPDS
Okidata	MICROLINE® (solo con el modo Okidata)
<b>Manejo del papel</b>	
Tipo de medio	Formularios, continuo, multiparte original + 5 copias sin carbón, 1 + 6 copias con tractor de tracción (opcional), sobre No.6, sobre No.10, etiquetas, y rollo de papel
Grosor Máximo	0,4572mm (0,018")
Ancho	Una página 9,906cm - 25,654cm (3,9" - 10,1") Continuo 10,16cm - 25,4cm (4" - 10") Alimentador de hojas sueltas 18,288cm - 21,59cm (7,2" - 8,5")
Longitud	Una página 9,906cm - 36,322cm (3,9" - 14,3") Continuo 10,16cm - 55,88cm (4" - 22") Alimentador de hojas sueltas 25,654cm - 35,56cm (10,1" - 14")
<b>Nivel de ruido</b>	
	Ruido 55dBA (patrón ISO 7779)
<b>Requisitos eléctricos</b>	
	Voltaje AC 100V - 240V Rango de voltaje de entrada de AC 90 hasta 264V Rango de frecuencia de 50 hasta 60Hz Rango de frecuencia de entrada de 49,5 hasta 60,5Hz
<b>Consumo de Energía</b>	
Modo operativo	57W aproximadamente (patrón de letra ISO/IEC 10561)
<b>Dimensiones físicas</b>	
	437mm x 375mm x 176,5mm (ancho x prof. x alto) Peso 7,2 Kg
<b>Confianza</b>	
MTBF	25.000 POH (ciclo de trabajo del 25%)
MVBF	52 millones de líneas (con excepción de cabeza de impresión)
Duración cabeza de impresión	400 millones de caracteres (14 puntos/caracter)
Duración de cinta de impresión	7,5 millones de caracteres (14 puntos/caracter)
<b>Garantía</b>	
	1 año
<b>Información para pedido</b>	
FX-890II Argentina	C11CF37302
FX-890II NT Argentina	C11CF37304
FX-890II UPS (todos los países restantes)	C11CF37201
FX-890II NT UPS (todos los países restantes)	C11CF37202
Cartucho de cinta	S015329
Tractor de empuje y tracción adicional	C12C933761
Guía de papel de una sola hoja	C12C933781
Alimentador de hojas sueltas de un contenedor	C806371
Alimentador de hojas sueltas de alta capacidad	C806381
Base de papel en rollo	C12C811141

1 - Se basa en el modo borrador ultra rápido a 12 cpi. 2 - Se basa en el modo de impresión Borrador. 3 - Disponible solo en el modelo FX-890II NTI. 4 - Visita <https://latin.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.



FX-890II



FX-890II/NT

\*Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en [www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com).

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044

**Better Products for a Better Future™**

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

EPSON y Epson ESC/P son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2017 Epson América, Inc. CPD-LS101118 09/17