



Proyector ideal para pequeñas y medianas aulas de estudio

Características principales

- **Conectividad avanzada** - Conectan hasta 50 dispositivos como Chromebook™, Mac®, iOS o Android™ y muestran simultáneamente hasta 4 pantallas con Epson iProjection (módulo inalámbrico por separado).
- **Función de ajustes sencillas** - Para una instalación más rápida como Quick Corner, la cual permite ajustar la imagen de proyección de manera sencilla y rápida.
- **Experiencia al Natural** - Colores 3 veces más brillantes¹. La tecnología 3LCD permite un balance más exacto entre luz blanca y color, para proyecciones realmente naturales.

Los PowerLite[®] S39, X39 y W39 son los proyectores ideales para el segmento de educación. Brindan una pantalla de más de 100" con calidad excepcional.

La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.300 lúmenes en color² y en blanco² en el PowerLite[®] S39, y de 3.500 lúmenes en color² y blanco² en los PowerLite[®] X39 y W39, los convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Además, ofrecen una conectividad inalámbrica opcional, la cual permite proyectar el contenido sin requerir cables, y los PowerLite[®] X39 y W39 ofrecen también una conectividad avanzada con puerto RJ-45.



Tecnología
3LCD



PowerLite[®] S39



PowerLite[®] X39 y W39

Videoproyectores PowerLite® S39, X39 y W39

Especificaciones técnicas

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Modelo	PowerLite® S39	PowerLite® X39	PowerLite® W39
Código	V11H854020	V11H855020	V11H856020
Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Modo de proyección	Frontal / Posterior / Techo	Frontal / Posterior / Techo	Frontal / Posterior / Techo
Pantalla LCD	0,55-pulgadas (D7)	0,55-pulgadas (D10)	0,59-pulgadas (D9)
Método de proyección	Poly-silicon TFT active matrix	Poly-silicon TFT active matrix	Poly-silicon TFT active matrix
Número de píxeles	480.000 píxeles (800 x 600) x 3	768.432 píxeles (1.024 x 768) x 3	1.024.000 píxeles (1.280 x 800) x 3
Luminosidad del color ²	3.300 Lúmenes	3.500 Lúmenes	3.500 Lúmenes
Luminosidad del blanco ²	3.300 Lúmenes	3.500 Lúmenes	3.500 Lúmenes
Relación de aspecto	4:3	4:3	16:10
Resolución nativa	SVGA	XGA	WXGA
Relación de contraste	Hasta 15.000:1	Hasta 15.000:1	Hasta 15.000:1
Reproducción del color	Hasta 1 billón de colores	Hasta 1 billón de colores	Hasta 1 billón de colores
Parlante	x 1 5W	x 1 5W	x 1 5W
Ruido del ventilador	28 dB / 37 dB	28 dB / 37 dB	28 dB / 37 dB
Split Screen	Sí	Sí	Sí
Lente de proyección			
Tipo	Focus (Manual)	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)
Número - F	1,44	1,49 - 1,72	1,49 - 1,72
Relación de zoom	1,0 - 1,35	1 - 1,2	1 - 1,2
Distancia focal	16,7 mm	16,9 mm - 20,28 mm	16,9 mm - 20,28 mm
Tapa del lente	Slide lens shutter	Slide lens shutter	Slide lens shutter
Corrección de keystone	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°
Quick Corner	Sí	Sí	Sí
Tamaño de la pantalla	23" a 350" (0,88m - 10,44 m)	33" a 320" (0,89m - 10,95 m)	33" a 320" (0,91m - 10,89 m)
General			
Temperatura de operación	5°C a 35°C <41°F a 95°F>	5°C a 35°C <41°F a 95°F>	5°C a 35°C <41°F a 95°F>
Dimensiones	302 x 87 x 249 mm (ancho x alto x profundidad)	302 x 87 x 249 mm (ancho x alto x profundidad)	302 x 87 x 249 mm (ancho x alto x profundidad)
Peso	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Seguridad	Kensington® Lock, traba de seguridad	Kensington® Lock, traba de seguridad	Kensington® Lock, traba de seguridad
Conectividad del proyector			
Entrada computadora	x 2 D-sub15	x 2 D-sub15	x 2 D-sub15
HDMI	x 1	x 1	—
USB tipo A	x 1 (Memoria USB imágenes/ Módulo inalámbrico/ Actualización Firmware)	x 1 (Memoria USB imágenes/ Módulo inalámbrico/ Actualización Firmware)	x 1 (Memoria USB imágenes/ Módulo inalámbrico/ Actualización Firmware)
USB tipo B	x 1 (USB display, mouse, control, Firmware update)	x 1 (USB display, mouse, control, Firmware update)	x 1 (USB display, mouse, control, Firmware update)
Video RCA	x 1	x 1	x 1
Salida monitor	x 1	x 1	x 1
Entrada audio RCA	x2 RCA (Blanco x1, Rojo x1)	x 2	x 2
Entrada audio stereo mini	x 2	x 1	x 1
Salida audio stereo mini	x 1	x 1	x 1
Wireless/ Inalámbrico	Opcional ⁴	Opcional ⁴	Opcional ⁴
RS-232C	x 1	x 1	x 1
Energía			
Voltaje de fuente de poder	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Tipo de lámpara	210W UHE	210W UHE	210W UHE
Vida útil de la lámpara ³	6.000 horas (Normal); 10.000 horas (Eco)	6.000 horas (Normal); 12.000 horas (Eco)	6.000 horas (Normal); 12.000 horas (Eco)
Consumo de energía	100-120V: 326W (Norm) - 237W (Eco) 220-240V: 309W (Norm) - 227W (Eco)	100-120V: 326W (Norm) - 237W (Eco) 220-240V: 309W (Norm) - 227W (Eco)	100-120V: 350W (Norm) - 237W (Eco) 220-240V: 331W (Norm) - 227W (Eco)
Accesorios			
Descripción	Código de producto	Código de producto	Código de producto
Lámpara de reemplazo	V13H010L96	V13H010L96	V13H010L96
Filtro de reemplazo	V13H134A32	V13H134A32	V13H134A32
Módulo inalámbrico	V12H731P02	V12H731P02	V12H731P02
¿Qué hay en la caja?			
Proyector	x 1	x 1	x 1
Control remoto con 2 baterías AA	x 1	x 1	x 1
Cable de poder	x 1	x 1	x 1
Cable de computadora (VGA)	x 1	x 1	x 1
Guía de instalación	x 1	x 1	x 1

1 - En comparación con los proyectores líderes DLP de 1-chip para empresas y educación, basado en datos de NPD, desde julio de 2011 hasta junio de 2012. La luminosidad del color (salida de luz en color) se midió según la norma IDMS 15.4. La luminosidad del color variará según las condiciones de uso. | 2 - La luminosidad del color (salida de luz en color) y la luminosidad del blanco (salida de luz blanca) variará según las condiciones de uso. La salida de luz en color se mide según la norma IDMS 15.4; la salida de luz blanca se mide según la norma ISO 21118. | 3 - Cuando se usa en el modo Eco, se estima que la vida útil de la lámpara del S39 es de 10.000 horas y de los X39 y W39 es de 12.000 horas. Las horas reales varían y dependen del modo y del entorno en que se usa. El brillo de la lámpara disminuye con el transcurso del tiempo. | 4 - Consulta el manual del usuario para determinar si es necesario comprar de forma separada un módulo LAN inalámbrico para activar la conexión inalámbrica en tu proyector Epson. Funciona solo en los proyectores Epson que pueden compartir a través de la red. | 5 - Visita <https://latin.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

Características Ecoamigables⁵

- Chips 3LCD que ahorran energía
- Lámpara E-TORL que ahorra energía
- Bajo consumo de energía, de 0.3 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS

**experiencia
al natural**
Colores hasta 3 veces más brillantes

Better Products for a Better Future™
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson y PowerLite son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac es una marca comercial de Apple Inc. y Chromebook y Android de Google que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. CPD LS 101133 11/17