



## 1500VA, Gaming Back-UPS, Pure Sinewave Black, 3 USB Charging Ports

### BGM1500B

Llame para más información 1800724634

- Incluye: Coaxial cable, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	900 Vatios / 1.5kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	900 Vatios / 1.5kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R (4) NEMA 5-15R

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 3 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	88 - 147V
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	12.0A

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	16hour(s)

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

1500VA, Gaming Back-UPS, Pure Sinewave Black, 3 USB Charging Ports | BGM1500B | Descargado en 05/14/2021 (EST)



Baterías y tiempo de autonomía	
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)	16 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	257
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	1080Julios
Data Line Protection	Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-vídeo (conector coax), Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física	
Altura máxima	291mm, 29.1cm
Anchura máxima	105mm, 10.5cm
Profundidad máxima	408mm, 40.8cm
Peso neto	11.5kg
Peso de envío	11.5kg
Altura bruta	291mm, 29.1cm
Anchura bruta	105mm, 10.5cm
Profundidad bruta	408mm, 40.8cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	570 x 380 x 165mm
Master Carton Units	1.0
Master Carton Weight	14.0

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

1500VA, Gaming Back-UPS, Pure Sinewave Black, 3 USB Charging Ports | BGM1500B | Descargado en 05/14/2021 (EST)

Descripción física	
SCC Codes	10731304410970

  

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA

  

Conformidad	
Aceptaciones	ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 subpart B, Con certificación C-US de TÜV

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.