


X-one

All in one PC


XT-AIOR7-MT




24" FULL HD
1920X1080 IPS



AMD RYZEN™ 7
7730U



8 GB
RAM



256 GB
SSD

Incluye **teclado + mouse**

Especificaciones Técnicas

Placa madre

Placa madre	TXBC01
-------------	--------

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla	23.8"
Interfaz/protocolo	LVDS
Resolución	Full HD (1920 × 1080)
Brillo	≥ 250 cdm ²
Ángulo de visión	IPS
Frecuencia	60Hz

Procesador

Plataforma del procesador	AMD FP6
Tipo de procesador	AMD Barcelo/Barcelo-R
Modelo	AMD Ryzen™ 7 7730U
Potencia TDP del procesador	15W
Disipación térmica	15W / con ventilador
Gráficos GPU	Gráficos integrados

Almacenamiento

SSD	256GB (hasta 1TB) SSD PCIe Gen3
Memoria RAM	8GB (hasta 64GB) 2× DDR4 SODIMM, 2666 MHz

Cámara

Píxeles / resolución	2 MP-1080p / 1920x1080p @30Hz
Tipo / protocolo	USB 2.0
Micrófonos	*2 (DMIC)
Voltaje	5V

Batería

Batería de botón RTC	*1,3.3V/230MAH
----------------------	----------------

Audio

Altavoz	4R/2W
Micrófono DMIC	*2
Puertos de audio	1* Entrada micrófono 3.5 mm (rojo) 1* Salida de línea 3.5 mm (verde)

Conectividad

Modelo de Wifi	RTL8821CE
WiFi	5.0
Bluetooth	5.0
Antenas	*2
Ethernet	*1 (1 Gbps)

Puertos lado derecho

USB tipo A	*2 / 2.0
USB tipo C	*1 / 2.0
Lector de tarjetas	*1
Audio	Entrada/salida de audio combinada

Puertos parte posterior

USB Tipo A	*1 / 3.2 GEN1 5Gbps *2 / 2.0
USB Tipo C	*1 / DP+3.2 GEN1 5Gbps
RJ45	*1,1Gbps
Auriculares	*1 Entrada micrófono 3.5 mm (rojo) *1 Salida de línea 3.5 mm (verde)
HDMI	*1 HDMI 1.4,4K @30Hz
DP	*1 DP1.4,DP++, 8K @60Hz
DC	*1 45.5*2.5mm

Especificaciones Técnicas

Módulo de plataforma confiable TPM

TPM por firmware (fTPM)	FTPM2.0
-------------------------	---------

LED

Indicador LED de encendido	*1
----------------------------	----

Adaptador

Adaptador de CA	TDP-15W: 90W/19V/6.3A , $\varnothing 5.5 \times 2.5$ mm
-----------------	---

Especificaciones de software

BIOS	AMI
Sistema operativo	Windows / compatible
	Linux / compatible
PXE	compatible
WOL	compatible

Certificaciones

Eficiencia energética	De primer nivel
Radiación (EMI)	Norma nacional -3 DB, Clase B
Ruido	≤ 42 DB (carga completa)
Electricidad estática (ESD)	Aire: ± 8 K / Contacto: ± 4 K / Clase B

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	-5 ~ 40°, RH 10% ~ 90%
Temperatura de almacenamiento	-10 ~ 60°, RH 5% ~ 95%

Material

Modelo de carcasa	HP-C240
Material de la carcasa	Plástico + metal
Color	Negro
Base / soporte	Base fija estándar



Incluye teclado + mouse